

	Ver.	WIN 95/C	WIN 98/SE	WIN NT4 WK SP6A	WIN 2000 Pro SP4	WIN XP Pro SP1 o SP2	WIN 2000 Server SP4	WIN 2003 Server
- PC con cpu Intel - Scheda video 1024x768 - 16Mb vram - Lettore Cdrom - 1 porta parallela - 1 porta seriale standard, 1 porta seriale standard per ogni linea di comunicazione con sistemi di carico/scarico - Rete Microsoft 10Mbit. Protocolli: TCPIP e IPX. - Accesso ad Internet digitale 64Kb		Pentium / 32Mb ram	Pentium II / 128Mb ram	Pentium III / RAM 256Mb	Pentium III / RAM 256Mb	Pentium IV / RAM 512Mb	Pentium IV / RAM 512Mb	Pentium IV / RAM 512Mb
SERVER DI DATABASE	12				X (***)	X (***)	X (****)	X (****)
MDO	12				X	X		
MD1 - Scheda video OPEN GL compatibile, 1280x1024, 16Mb vram	12				X	X		
MDS/md2 (*) - 1 Gb RAM - consigliata memoria virtuale (paging) 2 Gb - acceleratore grafico, 128 Mb Vram OpenGL	12/12.2				X	X	X	X
MasterNEST	12				X	X		
SpaceCUT - Scheda video OPEN GL comp., 1280x1024, 16Mb vram	12				X	X		
Dnc5 Con scheda multiseriale: - PC con Pentium II - 128Mb di ram - sloti libero per ogni tipo di BUS (ISA BUS e PCI BUS)	12	X	X		X	X		
DNCView	12				X	X		
Metal Designer PBS	12 (2,14)				X	X		
Lib5	12				X	X		
Metal Designer 3D - Scheda video OPEN GL comp., 1280x1024, 16Mb vram	12 (11,3)				X	X		
MD3 (*) - 1 Gb RAM - consigliata memoria virtuale (paging) 2 Gb - acceleratore grafico, 64 Mb Vram OpenGL	12.2				X	X	X	X
MasterSTORE	12				X	X (**)		
P&M	12				X	X		
IEXP	12				X	X		
Cutplus/Win	11				X	X		
Europunch5/EASY-CAM	10				X	X		
Factory - PC con Pentium IV - 1Gb di ram	12				X	X		
TrdWin	12				X	X		
SpyMonitor	12				X	X	X	X
Proman Monitor					X (***)	X (***)	X (****)	X (****)
Bim - PC con Pentium IV - 512Mb di ram					X	X		
Sinottico - PC con Pentium IV - 512Mb di ram -Internet Explorer 6.0/NS 4.7					X	X		
IEXP x Factory	12				X	X		
SW2Punch	12				X	X		
ARCA Professional					X	X		

(*) Si richiede Internet Explorer 6.0 SP1 già installato sul PC.

(**) Per la stazione su cui è montata la scheda di comunicazione, occorre minimo la versione 6,1 del sw di gestione Simatic Net; Siemens non supporta questo sistema operativo per versioni inferiori alla 6,1.

(***) Nel caso di installazione server di database e Factory si richiede Pentium IV a 512 Mb ram. I requisiti minimi hw e sw potrebbero variare in base alla configurazione del sistema e alla mole di dati da gestire.

(****) Nel caso di installazione server di database e Factory si richiede Pentium IV a 1 Gb ram. I requisiti minimi hw e sw potrebbero variare in base alla configurazione del sistema e alla mole di dati da gestire.